

BELMA

Activité : Effluents industriels

Pays : Maroc



Capacité en E-H : 42 000
Capacité en m³/jour : 500

Année de construction : 2008
Maître d'ouvrage : CONSERVERIE BELMA
Maître d'oeuvre : PFD



Filière de traitement

Traitement de l'eau :

- Tamisage
- Bassin tampon
- Coagulation
- Flocculation
- Flottation.

Traitement des boues :

- Centrifugeuse.

	Caractéristiques de l'installation	Capacité de traitement	Qualité du rejet
	Volume journalier d'effluents	500 m ³ / j	
	Débit de pointe	25 m ³ / h	
	Charge de pollution	42 000 EH	
	Demande biologique en oxygène (DBO5)	2 500 kg / j	1 000 mg / l

	Caractéristiques de l'installation	Capacité de traitement	Qualité du rejet
	Demande chimique en oxygène (DCO)	5 000 kg / j	2 000 mg / l
	Matières en Suspension (MeS)	1 300 kg / j	500 mg / l
	Azote Kjeldhal (NTK)	300 kg / j	350 mg / l
	Phosphore total (PT)	200 kg / j	



L'Equivalent Habitant (EH) est une notion utilisée en assainissement pour évaluer la taille des stations d'épuration, elle correspond à une estimation de la pollution induite par "l'équivalent habitant" défini ainsi :

- 60 g/habitant/jour pour la DBO5;
- 90 g/habitant/jour pour les matières en suspension;
- 15 g/habitant/jour pour l'azote total;
- 4 g/habitant/jour pour le phosphore total.